Aplikační stroj pro foukané izolace
Accu1® Model 9300CE



Aplikační stroj **Accu1® 9300CE** je určen pro aplikování všech typů izolačních materiálů, které jsou určené pro foukané izolace a aplikace formou vlhčených nástřiků. Proměnná rychlost ventilátoru a nastavitelné množství materiálu poskytují výkonný a efektivní provoz s maximálním důrazem na kvalitu prováděné aplikace. Odolná konstrukce a antikorozní odolný nátěr poskytují dlouhou životnost s minimální údržbou.

Aplikační stroj pro foukané izolace
Accu1® Model 9300CE

Produkce:

Celulóza: 1270kg/hod.
Skelná vata: 450kg/hod.
Minerální vata: 725kg/hod.
Dřevovláknina: 1500kg/hod

Specifikace

• Váha: 130kg
• Rozměry: Výška 160cm x Šířka 72cm x Hloubka 56cm
• Kapacita zásobníků: 0,4m3
• Velikost vzduchové komory: 18cm x 53
• Motor ventilátoru: 13.9A
• Příkon: 230V/50Hz
• Hadice: 3” až 120 metrů délky

Vlastnosti a výhody

• Modulární design komponentů • Rychlá výměna náhradních dílů a běžná údržba
• Profesionálně svařovaná konstrukce s kvalitním nátěrem • Antikorozní ochrana
• Zapuštěný ovládací panel • Zapuštění zabraňuje nechtěnému vypnutí
• 11,2 hp TEFC řídící motor • Použití i pro nejtvrdší izolační materiály
• Omezené množství pohyblivých částí • Snížená četnost poruch a výpadků
• Volt-metr • Pomáhá monitorovat operace stroje
• Přepěťové jištění • Chrání elektrické komponenty
• Nouzový vypínač • Bezpečná obsluha
• Restartovací spínač ovládacího panelu• Umožňuje dokončit práci při selhání komponentů

Více na www.accu1.cz